

材质:树脂、涤纶、丙纶

梯宽395+5mm

符合GB21976.3-2012《建筑火灾逃生避难器材 第3部分逃生梯》

单节梯档最大负荷982N

整梯最大负荷982N

长度:5M、8M、10M、12M、15M、20M、25M、30M、50M



使用说明书

INSTRUCTION FOR USE



警告 WARNING

需要使用这些工具的活动具有潜在的危险性,您必须对自己的行为和决定负责!在使用本设备之前,您必须接受正确使用设备的专门培训,熟悉设备的功能和限制;了解并接受所涉及的风险。

- 您必须提前制定必要的救援方案,以便遇到困难时可以迅速实施。
- 当多个装备组合在一起使用时,一件装备的安全功能可能会影响另一件装备的安全功能,从而导致突发危险情况的出现。
- 危险警告:保护好您的装备,避免与粗糙面或尖锐物直接摩擦。
- 使用者的身体条件必须适合高空作业。警告:无意识地悬挂于安全带上,可能导致严重的生理伤害甚至死亡。
- 任何装备在与此装备一同使用时,必须严格遵守其使用说明。
- 使用说明必须以产品使用国家的语言提供给使用者。
- 确保产品上的标记清晰可见。

关于装备的淘汰和替换

警告:一次意外事故可能导致产品在首次使用后即被淘汰(这取决于使用方式及强度、使用环境:严酷的环境、海洋环境、尖锐边缘、极限温度、化学产品等)。

何时需要淘汰您的装备:

- 经历过严重冲坠或负荷。
- 无法通过产品检测。您对其安全性产生怀疑。
- 您不清楚产品的全部使用历史。
- 因为法律、标准、技术或与其它装备不兼容等问题而不得不淘汰。销毁这些产品以防将来误用。

三年质保

本质质保例只针对材料或生产上的缺陷。

例外:正常的磨损、氧化、自行改装或改良、不正确存放、欠佳的产品保养、使用疏忽或用于非该产品设计之用途。

中国人保承保,安全无忧

我们的所有Camnal产品都已投保中国人民保险公司,这是对您的一个额外保障。我们始终致力于为您提供高品质的产品和服务,而这一投保更是对我们产品质量的有力证明。选择Camnal,您的安全我们全程保障。



储存寿命: 3年

使用温度范围

3年

+80°C / +176°F
-40°C / -40°F

请勿摔落 禁止火烧 禁止腐蚀

使用注意



清洁

干燥



储存与运输

维护



禁止私自改装与维修

问题和联络

